

2006 Roof Hybrid

Υβριδική στεγνωτική επίστρωση ταρτσών

Υβριδικό προϊόν ακρυλικού πολυμερούς με πολυουρεθάνη για τη δημιουργία στεγανής μεμβράνης μεγάλης ελαστικότητας και αντοχής.

Ιδιότητες

- Ισχυρή πρόσφυση.
- Διαπνοή και χαμηλή απορρόφηση νερού.
- Επίτευξη γρήγορων αντοχών.
- Εύκολη εφαρμογή συνδυαζόμενο με γρήγορο στέγνωμα.
- Ανθεκτικό στη βροχή, υγρασία, παγετό, ηλιακή ακτινοβολία διατηρώντας το λευκό του χρώμα.
- Υψηλή ελαστικότητα, ιδιότητα που το κάνει να ανέχεται τις ρηγματώσεις του υπόβαθρου και να καλύπτει ενιαία την επιφάνεια χωρίς.
- Εφαρμόζεται εύκολα και δίνει λύσεις στεγανοποίησης σε γωνιές, ακμές και μη ομαλά υποστρώματα.
- Έχει μεγάλη αντοχή στον χρόνο.

Πεδία εφαρμογών

- Ταράτσες, δώματα με ή χωρίς κλίση
- Σπηθαία
- Υδροροές, γυψοσανίδες κλπ.

Διαδικασία Εφαρμογής

Προετοιμασία υποστρώματος

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, υπολείμματα και σαθρές παλιές εφαρμογές, χωρίς λιμνάζοντα νερά. Συστήνεται τρίψιμο για την προετοιμασία των επιφανειών. Πριν την εφαρμογή, εφαρμόστε μια στρώση ELASIMER RE20 ή εναλλακτικά για σαθρές και απορροφητικές επιφάνειες RELATEX, ως έχει.



Εφαρμογή

Αναδεύεται καλά πριν τη χρήση του. Εφαρμόζεται σε δυο, η δεύτερη σταυρωτά, στρώσεις με ρολό ή πινέλο. Οι περιβαλλοντολογικές συνθήκες εφαρμογής πρέπει να είναι από 5°C έως 35°C με σχετική υγρασία όχι πάνω από 70%, αποφεύγοντας το κίνδυνο επικείμενης βροχής. Το προϊόν είναι στεγνό στη αφή σε λιγότερο από 1 ώρα και έτοιμο να δεχθεί τη δεύτερη στρώση εντός 3-4 ωρών.

Κατανάλωση

Περίπου για δυο 1.3-1.5kg/m².

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Μορφή: Υγρό
Απόχρωση: Λευκό, κεραμιδί
Πυκνότητα: 1,44±0,04kg/l
Πρόσφυση: >1,5N/mm ²
Περατότητα σε CO ₂ : >50 m
Υδατοαπορρόφηση: <0,1kg/m ² /h0.5
Περατότητα υδρατμών: <5m
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

Π.Ο.Ε (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΕ Παράρτημα II, Πίνακας Α, η μέγιστη περιεκτικότητα σε Π.Ο.Ε σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 140g/l (2010). Κατηγορία Α: "θ", Τύπος: Υ, Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 6,8g/l.

Συσκευασία

Διατίθεται σε δοχεία των 1kg, 5kg & 15kg.

Αποθήκευση

Τουλάχιστον 12 μήνες. Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται και να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος, μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία και σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C έως 35°C.

Οδηγίες υγείας ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος

Μακριά από παιδιά. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα. Να μη έρθετε σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία. Περιέχει 1,2 βενζισοθειαζολ-3(2)-ονη και μείγμα των: 5-χλωρο-2 μεθυλο-4 ισοθειαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2Η-ισοθειαζολ-3-ονη (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Μην το αδειάζεται στην αποχέτευση. Διάθεση του περιεχομένου του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Προσοχή κατά τον ψεκασμό μπορεί να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεόμενα σωματίδια. Μην εισπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 2107793777 Διαβάστε την ετικέτα πριν τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες προφύλαξης ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας του προϊόντος.