

2501 Power Cryl

Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα για εξωτερική χρήση

Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα εξωτερικής χρήσης με αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στην ατμοσφαιρική ρύπανση.

Ιδιότητες

- Υψηλή καλυπτικότητα
- Ικανότητα διαπνοής, προσλαμβάνοντας την υγρασία
- Γεφύρωση ρωγμών
- Εύκολη εφαρμογή και ομοιόμορφο άπλωμα
- Ισχυρή πρόσφυση σε όλες τις συνθησμένες δομικές επιφάνειες
- Γρήγορο στέγνωμα
- Ανθεκτικό στην ατμοσφαιρική ρύπανση
- Σταθερή ποιότητα.
- Άριστη τελική επιφάνεια.

Προετοιμασία υποστρώματος

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνης, υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Συστήνεται τρίψιμο για την προετοιμασία των επιφανειών. Πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε μια στρώση αστάρι RoumenPRIMER.

Οδηγίες εφαρμογής

Το προϊόν αναδεύεται καλά πριν τη χρήση. Αποφύγετε την εφαρμογή σε περίπτωση επικείμενης βροχής. Αραιώστε 5-10% κ.β. με νερό βρύσης και αναδεύστε καλά. Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless. Εφαρμόστε 2 στρώσεις για ιδανικό αποτέλεσμα. Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής 4-5 ώρες. Επιφανειακό στέγνωμα σε 1-2 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πυκνότητα: 1,43±0,02kg/L.

pH: 8,5-9,1.

Απόδοση: 14-17m²/kg ανά στρώση.

Αποχρώσεις: Απεριόριστες αποχρώσεις με το σύστημα χρωματισμού της Roumen.



Π.Ο.Ε (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Η μέγιστη περιεκτικότητα σε Π.Ο.Ε σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK είναι 40g/l (2010). (Κατηγορία Α: "γ", Τύπος: Υ, Για εξωτερικούς τοίχους ορुकτού υποστρώματος). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 34g/l.

Συσκευασία

Διατίθεται σε δοχεία των 3l, 10l.

Αποθήκευση

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται και να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος, μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία και σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C έως 35°C για τουλάχιστον 18 μήνες στην αρχική κλειστή επιφάνεια.

Καθαρισμός

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό και απορρυπαντικό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

Οδηγίες υγείας ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Μακριά από παιδιά. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Περιέχει 1,2-βενζιζοθειάζολ-3(2H)-ονη.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Διαβάστε την ετικέτα πριν τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες προφύλαξης ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας του προϊόντος.



**Δυνατότητα
χρωματισμού σε
1700 αποχρώσεις**