



RA13 Power GRIP

Αστάρι μη απορροφητικών επιφανειών

Αστάρι υδατοδιάλυτο για ισχυρή ενίσχυση της πρόσφυσης τόσο για απορροφητικά όσο και μη απορροφητικά συμπαγή υποστρώματα, όπως τσιμεντοειδή, δάπεδα πλακιδίων, παλαιών βαφών.

Πεδία Εφαρμογής

- Αστάρι προετοιμασίας υποστρωμάτων.
- Αστάρι σε υπάρχουσες βαφές βάσεως νερού
- Κάτω από τσιμεντοειδή επισκευαστικά κονιάματα για βελτίωση της πρόσφυση
- Δάπεδα από κεραμικά πλακίδια, μάρμαρα, φυσικούς λίθους
- Πριν την τοποθέτηση πλακιδίων με τσιμεντοειδείς κόλλες
- Δάπεδα από ξύλινες σανίδες και παρκέ.
- Πάνω σε λείες απορροφητικές ή μη απορροφητικές επιφάνειες
- Κατάλληλο για εφαρμογές σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες
- Στεγνώνει γρήγορα
- Φιλικό στο περιβάλλον – χωρίς διαλύτες
- Είναι έτοιμο προς χρήση

Διαδικασία Εφαρμογής

Προετοιμασία του υποστρώματος

Οι επιφάνειες πρέπει καθαρές χωρίς υγρασία, λάδια, σαθρά υλικά από παλιές εφαρμογές βαφών υδατικής βάσεως και σκόνης κ.λ.π

Εφαρμογή

Αναδεύεται καλά πριν τη χρήση του. Εφαρμόζεται σε μια έως δυο στρώσεις με ρολό, πινέλο ή βούρτσα.

Μη απορροφητικά υποστρώματα

Εφαρμόζεται ως έχει το προϊόν.

Συμπαγή απορροφητικά υποστρώματα

Εφαρμόζεται με αραιώση 50-100% κ.β, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Οι περιβαλλοντολογικές συνθήκες εφαρμογής πρέπει να είναι από 5°C έως 35°C. Το προϊόν είναι στεγνό στη αφή σε λιγότερο από 1 ώρα. Να μην εφαρμόζεται εάν υπάρχει πιθανότητα βροχής ή παγετού για τις επόμενες 12 ώρες.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μορφή Υγρό ελαφρώς παχύρρευστο
Απόχρωση Κοκκινωπό
Πυκνότητα 1,02±0,05kg/l
Στερεό υπόλειμμα 40,5%±0,05
Χρόνοι αναμονής για εφαρμογές Από 30 λεπτά – 12 ώρες
Απόδοση 100-200g/m ² ανάλογα την επιφάνεια
Θερμοκρασία εφαρμογής από +5°C έως +35°C



Π.Ο.Ε (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK (Παράρτημα II, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε Π.Ο.Ε για υποκατηγορία προϊόντος Υ/η είναι 30g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 14g/l Π.Ο.Ε.

Κατανάλωση

100-200g/m² ανάλογα με τη φύση του υποστρώματος.

Συσκευασία

Διατίθεται σε δοχεία των 1kg, 5kg & 10kg.

Αποθήκευση

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται και να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος, μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία και σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C έως 35°C για τουλάχιστον 18 μήνες στην αρχική κλειστή επιφάνεια.

Καθαρισμός

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό και απορρυπαντικό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

Οδηγίες υγείας ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος

Μακριά από παιδιά. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Περιέχει 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-ονη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777. Διαβάστε την ετικέτα πριν τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες προφύλαξης ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας του προϊόντος.