



## RA25 Stabil

Μικρομοριακό Ακρυλικό Αστάρι

Ενός συστατικού μικρομοριακό ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης πριν την εφαρμογή βαφών, επιχρισμάτων υδατικής βάσεως.

### Πεδία εφαρμογής

- Αστάρι για σκυρόδεμα.
- Αστάρι σε υπάρχουσες βαφές βάσεως νερού.
- Κάτω από τσιμεντοειδή επισκευαστικά κονιάματα για βελτίωση της πρόσφυσης.
- Πριν την τοποθέτηση πλακιδίων με τσιμεντοειδής κόλλες.
- Πάνω σε λείες απορροφητικές ή μη απορροφητικές επιφάνειες αστάρι σε υπάρχουσες βαφές βάσεως νερού που παρουσιάζουν υψηλή πρόσφυση στο υπόστρωμα.
- Κατάλληλο για εφαρμογές σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες.
- Στεγνώνει γρήγορα.
- Φιλικό στο περιβάλλον – χωρίς διαλύτες.
- Είναι έτοιμο προς χρήση.

### Διαδικασία εφαρμογής

#### Προετοιμασία του υποστρώματος

Οι επιφάνειες πρέπει καθαρές χωρίς υγρασία, λάδια, σαθρά υλικά από παλιές εφαρμογές βαφών υδατικής βάσεως και σκόνης κ.λ.π

#### Εφαρμογή

Αναδεύεται καλά πριν τη χρήση του. Εφαρμόζεται σε μια έως δυο στρώσεις με ρολό, πινέλο ή βούρτσα. Οι περιβαλλοντολογικές συνθήκες εφαρμογής πρέπει να είναι από 5°C έως 35°C. Το προϊόν είναι στεγνό στη αφή σε λιγότερο από 1 ώρα. Να μην εφαρμόζεται εάν υπάρχει πιθανότητα βροχής ή παγετού για τις επόμενες 12 ώρες.

#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μορφή: Υγρό ελαφρώς παχύρευστο.
Απόχρωση: Υπόλευκο.
Πυκνότητα: 1,38±0,05kg/l.
Απόδοση: 150-200g/m <sup>2</sup> ανάλογα την επιφάνεια.
Θερμοκρασία εφαρμογής από +5°C έως +35°C.



### Π.Ο.Ε (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα II, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε Π.Ο.Ε για υποκατηγορία προϊόντος Υ/η είναι 30g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 18 g/l Π.Ο.Ε.

### Κατανάλωση

150-120gr/m<sup>2</sup> ανάλογα της απορροφητικότητας του υποστρώματος.

### Συσκευασία

Διατίθεται σε δοχεία των 1kg, 5kg & 10kg.

### Αποθήκευση

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται και να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος, μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία και σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C έως 35°C για τουλάχιστον 18 μήνες στην αρχική κλειστή επιφάνεια.

### Καθαρισμός

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό και απορρυπαντικό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

### Οδηγίες υγείας ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος

Μακριά από παιδιά. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Περιέχει 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-ονη. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 7793777

Διαβάστε την ετικέτα πριν τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες προφύλαξης ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας του προϊόντος.