

RF07 Anti Freeze

Αντιψυκτική προστασία

Ψυκτικό υγρό και αναστολέας διάβρωσης, υψηλής απόδοσης. Χωρίς αμίνες, φωσφορικά και νιτρώδη άλατα.

Πλεονεκτήματα

- Αποτελεσματική προστασία από την διάβρωση ιδιαίτερα για κράματα αλουμινίου.
- Κατάλληλο για συγκεντρώσεις τουλάχιστον 20% για υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες.
- Σταθερό ακόμη και με την χρήση σκληρού νερού.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Διαδικασία Εφαρμογής

Προετοιμασία του υποστρώματος

Η εφαρμογή γίνεται σε επιφάνειες απαλλαγμένες από σκόνες ή άλλα υπολείμματα που εμποδίζουν την δράση του **Anti-Freeze**.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Απόχρωση: Άχρωμο

Ειδικό βάρος: 1,04±0,01Kg/L.

pH (50% αραιώση κατά όγκο): 7.2-7.6.

Συσκευασία

Διατίθεται σε δοχεία των 1kg, 5kg & 20kg.

Αποθήκευση

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται και να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος, μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία και σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C έως 35°C για τουλάχιστον 12 μήνες στην αρχική κλειστή επιφάνεια.

